

TABELLA MISURE MAGLIONE

TAGLIE	46	48	50	52	54	56	58
Semi circonferenza torace	51	53	55	57	59	61	63
Lunghezza	65	67	69	71	73	75	77
Lunghezza maniche dal giro	61	62	63	64	65	66	66
Peso gr.	490	510	530	550	570	590	620

MODELLO MAGLIONE (scollo a punta)

- Scollo a V
- Un dietro e un davanti calati
- Maniche a T calate
- Scollo a V calato
- Polsi e balza costa lxl di altezza cm. 7
- cm. 10 lunghezza e di cm. 10 di larghezza
- N. Aghi 68
N Ranghi 80
- Cuciture fianchi e sotto-manica con macchina OV
- Cuciture spalle e maniche a taglia e cucì con ulteriore rammaglio
Scollo a V applicato a rammaglio
- Sul petto, in alto a sinistra, viene ricamato il logo aziendale di colore blu
- Su ogni maglione sul fianco sinistro viene cucita un' etichetta prestampata riportante la composizione del filato e le relative istruzioni per il lavaggio

TABELLE MISURE MAGLIONE SCOLLO A V


SCHEDA TECNICA MAGLIONE CON SCOLLO A PUNTA

<i>Caratteristiche richieste</i>	<i>Requisiti</i>	<i>Norme di riferimento</i>
Composizione fibrosa	50% lana merinos 50% fibra acrilica	Legge 833/73 e s.m.i
Titolo del filato	2/25	UNI 9275
Intreccio	Maglia rasata	UNI EN ISO 4921
Resistenza alla perforazione (Persoz)	≥ 35 da N	UNI 5421
Pilling [Pilling Box - valutazione dopo] 4400 rotazioni)	Grado ≥ 3	UNI EN ISO 12945-1
Variazioni dimensionali al lavaggio a 40° C asciugamento in piano)prova eseguita su capo - provetta 50 x 50)	± 3%	UNI EN ISO 6330
Solidità del colore		
- alla luce	≥ 4	UNIEN ISO 105-B02
- al lavaggio a 40°	≥ 4	UNI ISO 8280
- al sudore alcalino/acido	≥ 4/5	UNIEN ISO 105-B04
- all'acqua	≥ 4/5	UNIEN ISO 105-E01
- allo sfregamento a secco ed a umido	≥ 4/5	UNIEN ISO 105-X12

ETICHETTE/ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE


Massima temperatura
di lavaggio 40°C
ciclo delicato


Non candeggiare


Non asciugare in tamburo


Stirare alla temperatura
massima di 110°C


Lavaggio a secco
ciclo delicato