



MARCATURE

A TIPO DI SUOLA  
B NUMERO CATEG. PROG  
C SIGLA FORNITORE  
D DATI DI FABBRICAZIONE  
(ultimo decimale)  
Numero utile bar. a - mese - anno

NB La marcatura deve essere applicata in modo definitivo sulla lamina di base, e non deve essere applicata su altri supporti.

# APPLICAZIONI PER AL-E-ETR-AL

TIPO DI SOLERA	CATEGORIA	QUANTITA' (kg)	NOTE
C1020 - M1020			
M1020 - C1020			
M1040 - M1040			
R1040 - R1040			
R1090 - R1090			
GA860			
ALN 600			
50L E 910		16	
56L C1020 - D1020			
V920 - V940			
Z1040 - Z1040		32	
57L V920 (1)		32	(1) Soli per AL-E-ETR-AL
52L B-910		16	

## APPLICAZIONI PER LOCOMOTIVE

TIPO DI SOLERA	CATEGORIA	QUANTITA' (kg)	NOTE
C1020 - M1020			
M1020 - C1020			
M1040 - M1040			
R1040 - R1040			
R1090 - R1090			
GA860			
ALN 600			
50L E 910		16	
56L C1020 - D1020			
V920 - V940			
Z1040 - Z1040		32	
57L V920 (1)		32	(1) Soli per AL-E-ETR-AL
52L B-910		16	

Le solerle sono 32L applicate sulle locomotive da manovra e sistema fissore costruite in materiale solido e collate secondo le norme EN 813650 e 813651.

Le solerle sono 32L applicate sulle locomotive da manovra e sistema fissore costruite in materiale solido e collate secondo le norme EN 813650 e 813651.

Le solerle sono 32L applicate sulle locomotive da manovra e sistema fissore costruite in materiale solido e collate secondo le norme EN 813650 e 813651.